

# SIERRA CIRCULAR DE MESA METABO TS 254 M

**metabo**<sup>®</sup>



Sierra circular de mesa para obra, compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo. Motor con gran capacidad de arrastre con arranque suave y protección contra sobrecarga. Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos y seguro contra puesta en marcha involuntaria. Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada. Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento. Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Dimensiones                         | 669 X 748 X 334 mm |
| Diámetro de hoja de sierra          | 254 x 30 mm        |
| Potencia absorbida                  | 1500 W             |
| Revoluciones marcha en vacío        | 4200 rpm           |
| Velocidad de corte por minuto       | 56 Cort/min        |
| Función tracción de piezas          | No                 |
| Laser indicador de línea de corte   | No                 |
| Luz de trabajo led                  | No                 |
| Protección contra polvo             | No                 |
| Arranque suave (progresivo)         | SI                 |
| Sistema de frenado rápido           | SI                 |
| Incluye disco                       | SI                 |
| Cantidad de dientes del disco       | 40                 |
| Peso (Kg)                           | 24,4 Kg            |
| Longitud del cable (m)              | 2,3 m              |
| Seguro contra arranque involuntario | SI                 |
| Altura de trabajo                   | 334 mm             |
| Altura de corte                     | 0 - 80 mm          |

|  |     |
|--|-----|
| Máxima anchura<br>de corte en el tope<br>paralelo  | 520 |
| Ancho del material<br>máximo en el tope<br>angular | 195 |