

AMOLADORA ANGULAR METABO WE 2400-230



Amoladora 2400 W con robusto motor Metabo, para disco de Ø 9" (230 mm) con carbones autodesconectantes, 6600 rpm y 14 Nm de torque. Arranque electrónico suave y protección contra puesta en marcha involuntaria. Empuñadura adicional y protección de disco regulable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	2400 W
Potencia entregada	1540 W
Factor de eficiencia	64 %
Velocidad en vacío	6600 RPM
Velocidad bajo carga	5000 RPM
Torque	14 Nm
Díámetro de disco de corte	230 mm
Eje	M14
Tipo de motor	Robusto
Recubrimiento del bobinado	Epoxico
Escobillas de carbón autodesconectantes	SI
Empuñadura con reduc. de vibraciones	NO
Empuñadura rotable	SI
Carcasa giratoria 90°	NO
Interruptor	FIJO
Embrague de seguridad	SI
Cambio de disco sin llave	NO
Guarda sin llave	NO

Freno de disco	NO
Control de temperatura	NO
Arranque suave (progresivo)	SI
Control de reinicio	SI
Autobalance	NO
Vibraciones	7 m/s ²
Nivel de ruido	93 dB (A)
Interruptor tipo paleta	NO
Peso (Kg)	6 Kg
Longitud del cable (m)	4 m
Mango antivibratorio	NO
Electrónica	SI