SOPLADORA NIWA SNW-517



Tubo de salida y manillar regulable: El manillar sólo puede regularse en un sentido. Se ajusta al largo del brazo del operador. En mismo sentido que el tubo. No se regula el ángulo del manillar. RPM alta: 6500. Cap. de combustible: (Lts) 1,5. Tipo: Mochila. Filtro de aire: Lateral. Arnés: Si. Largo de tubo (cm): 123. Tramos del tubo: 3. Manillar Regulable: Si, una posición (solo de largo). Encendido: Encendido por volante magnético y módulo de ignición. Refrigeración: Por aire. Diámetro del Pistón: 44 (mm). Carrera: 34. Vel. de aire: 342 km/h.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad de aire	342 km/h
Volumen de aire	864 m³/h
Marca del producto / Brand	Niwa
Tipo de usuario	Medio
Tipo de exigencia o ámbito	Rural
Cilindrada	51,7 cm³
Potencia (kW)	1,5 kW
Capacidad de tanque de combustible (litros)	1,5 Litros
Tipo de boquilla	Redonda
Origen	RPC
Alto	46 cm
Largo (cm)	36 cm
Profundidad	49 cm
Diámetro de tubo	70 mm
Motor	Niwa 2T Naftero, de 1 cilindro.
Peso (kg)	8,3 kg