

LLAVE DE IMPACTO METABO SSW 18 LTX 1450 BL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de la batería	18 V
Torque máx.	1450 Nm
Máximo tamaño de tornillo	M30
Niveles de revoluciones-torque	Niveles de revoluciones/torque
Revoluciones marcha en vacío	0-1500 rpm
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2
Máximo par de aflojamiento	1900 Nm

Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 1450 BL de 18 voltios. Extremadamente potente con cuadrado exterior 1/2" y 1450 Nm. Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación. Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar. Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento. Muy potente para atornilladuras difíciles. Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto. Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones. Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo. Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una

óptima evacuación del calor y durabilidad.
Con metaBOX, la solución inteligente para
el transporte y almacenamiento. No incluye
batería, ni cargador.