

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA METABO WB 18 LTX BL 15-180 QUICK



18V; metaBOX 165 L; con freno, tuerca de sujeción rápida. Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios. Gran profundidad de corte comparable con una amoladora angular de cable grande Ø 230 mm; ideal para trabajos de corte en el techo. Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad. Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1,5 segundos tras la desconexión. Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón. Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo. Embrague de

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Circunferencia de la empuñadura	159
Profundidad máxima de corte	60 mm
Diámetro de disco	180 mm
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Emisión de ruido, Inseguridad de medición K	3 dB (A)
Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Rectificar con hoja abrasiva	1,7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1,5 m/s ²
Rectificado de superficie	5,4 m/s ²
Tensión de la batería	18 V
Rosca de husillo	M 14
Revoluciones marcha en vacío	7500 rpm
Peso (con batería)	2,9 Kg
Peso (sin batería)	2,2 Kg

seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado para una máxima protección del usuario. Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario. Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas. Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento. Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción. Dependiendo de la configuración, la máquina ilustrada puede variar en equipamiento y detalles técnicos. Observar el suministro estándar y la descripción de producto. Accesorios solo se incluyen si se indica en el suministro estándar: Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo Filtro protector contra polvo metaBOX 165 L sin batería, sin cargador Cubierta protectora Brida de apoyo Tuerca de sujeción M-Quick