# CORTACÉSPED HELICOIDAL NIWA CHNW-65-20



La cortacésped helicoidal cuenta con un marco de acero soldado sólido que permite intercambiar cartuchos facilmente, un sistema único que te permite personalizar tus tareas de cuidado del césped usando solo una máquina. Su diseño equilibrado facilita la maniobrabilidad. El recolector,esta hecho de polietileno de alta densidad, es duradera y fácil de montar y desmontar. Las cuchillas de acero al carbono tratadas térmicamente ofrecen un corte afilado y duradero, con cilindros de corte de seis cuchillas que realizan 95 cortes por metro. Además, el manillar es plegable para facilitar el almacenamiento y transporte, y cuenta con un raspador de barro que mantiene el rodillo limpio en condiciones húmedas. Finalmente, permite ajustar la altura de corte con precisión.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Potencia máxima de motor (HP) | 6,5 HP |
| Estructura del chasis | Acero de alta resistencia, con un grosor de 3 mm |
| Productividad por hora (m2/h) | 2100 m2/h m²/h |
| Sistema de transmisión | Mediante correa y cadena |
| Ancho de corte (pulgadas) | 20 " |
| Recolector de césped | SI, Caja de plástico de 63 litros L |
| Altura de corte | 6 a 30 mm |
| Ancho de corte (cm) | 50,2 cm |
| Motor | Loncin G200F |
| RPM máximas de motor | 3600 rpm |
| Cilindrada | 196 cm³ |
| Capacidad del tanque (litros) | 3,6 Litros |
| Capacidad de aceite (litros) | 0,6 Litros |
| Velocidad de avance (m/min) | 4.2 km/h a 2800 rpm m/min |
| Método de conducción | Autopropulsado |
| Mango ajustable | SI, en altura, de 800-1000 mm mm |
| Rodillo frontal | Acero liso |

| | |
|---|---|
| Rodillo trasero | Acero estriado |
| Peso (kg) | 89,2 kg |