

CORTACÉSPED HELICOIDAL NIWA CHNW-65-25



La cortacésped helicoidal cuenta con un marco de acero soldado sólido que permite intercambiar cartuchos fácilmente y garantiza una gran resistencia. Su diseño equilibrado facilita la maniobrabilidad. El recolector, esta hecho de polietileno de alta densidad, es duradera y fácil de montar y desmontar. Las cuchillas de acero al carbono tratadas térmicamente ofrecen un corte afilado y duradero, con cilindros de corte de seis cuchillas que realizan 95 cortes por metro. Además, el manillar es plegable para facilitar el almacenamiento y transporte, y cuenta con un raspador de barro que mantiene el rodillo limpio en condiciones húmedas. Finalmente, permite ajustar la altura de corte con precisión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia máxima de motor (HP)	6,5 HP
Estructura del chasis	Acero de alta resistencia, con un grosor de 3 mm.
Productividad	2625 m2/h m2/h
Sistema de transmisión	Mediante correa y cadena
Ancho de corte (pulgadas)	25 "
Recolector de césped	SI, Caja de plástico de 76 litros L
Altura de corte	6 a 30 mm
Ancho de corte (cm)	62,9 cm
Motor	Loncin G200F
RPM máximas de motor	3600 rpm
Cilindrada	196 c.c.
Capacidad del tanque	3,6 lts
Capacidad de aceite	0,6 Lts.
Velocidad de avance (m/min)	4.2 km/h a 2800 rpm m/min
Método de conducción	Autopropulsado
Mango plegable	SI
Mango ajustable	SI, en altura, de 800-1000 mm mm
Rodillo frontal	Acero liso

Rodillo trasero	Acero estriado
Peso (Kg)	104,8 Kg