PANEL SOLAR FLEXIBLE NIWA PEPNW-200

Los paneles solares NIWA están diseñados para alimentar de forma alternativa las estaciones de energía y sus baterías adicionales, brindando una solución práctica en situaciones donde no se dispone de red eléctrica. Gracias a su tecnología de celdas monocristalinas, ofrecen alta eficiencia de conversión y buen rendimiento en distintas condiciones de luz, asegurando una carga confiable en uso outdoor. Su diseño portátil y plegable facilita el transporte y la instalación en campo, permitiendo generar energía de manera limpia y silenciosa. Son ideales para complementar el uso en actividades al aire libre, trabajo en zonas remotas o como respaldo energético en caso de cortes de suministro, aportando mayor autonomía e independencia energética al sistema completo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso (kg)	8,13 kg
Temperatura de funcionamiento	-10 a 65 °C
Tipo de celda	Monocristalino
Voltaje máximo (Sin carga)	24
Voltaje real de trabajo	20
Tamaño plegado (mm)	616x536x54 mm
Tamaño desplegado (mm)	2348x536x25 mm
Potencia de salida (W)	200 W
Corriente real de trabajo (A)	10 A
Corriente máxima teórica	11 A
Cable de conexión	DC7909 XT60 Anderson
Origen	RPC