

LIJADORA EXCÉNTRICA METABO SXE 450 TURBOTEC

metabo®



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Potencia absorbida | 350 W |
| Diámetro de plato soporte | 150 mm |
| Revoluciones en marcha vacío | 4200/11000 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 8500 rpm |
| Radio oscilatorio | 2,8/6,2 mm |
| Longitud del cable (m) | 4 m |
| Peso (Kg) | 2.4 Kg |

La lijadora SXE 450 Turbo tec lleva ajuste del doble círculo de vibración, se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta. Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad. TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima. Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material. Empuñadura adicional desmontable. Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina. Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio. Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante. Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin conexión a un aspirador. Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales.