

AMOLADORA RECTA METABO GE 950 G PLUS



Amoladora de fácil manejo con un par de giro especialmente elevado; ideal para amolar superficies interiores y exteriores en combinación con discos de láminas, gracias al robusto engranaje planetario. Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta. Brida del alojamiento de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil de la máquina. Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Potencia absorbida | 950 W |
| Potencia entregada | 510 W |
| Factor de eficiencia | 54 % |
| Velocidad en vacío | 2500 / 8700 RPM |
| Velocidad bajo carga | 7200 RPM |
| Colector eléctrico | 6 mm |
| Tipo de motor | Marathon |
| Recubrimiento del bobinado | Epoxi |
| Carbones | SI |
| autodesconectantes | |
| Embrague de seguridad | Electrónico |
| Control de reinicio | SI |
| Vibraciones | 2.5 m/s ² |
| Nivel de ruido | 87 dB (A) |
| Peso (Kg) | 1.7 Kg |
| Longitud del cable (m) | 4 m |