

AMOLADORA ANGULAR METABO WEV 15-125 QUICK

metabo®



Amoladora angular con regulación de la velocidad y circunferencia de la carcasa más pequeña de su clase de potencia, para una ergonomía perfecta. Motor Marathon, brinda un 20 % mas de sobrecarga, abrasión mas rápida del material y mas vida útil de la amoladora. Rueda de ajuste con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga. Sistema Quick de Metabo para cambio rápido de disco, sin herramienta. Embrague de seguridad mecánico, mayor protección del usuario, el consumible y el equipo. Protección electrónica contra sobrecarga y puesta en marcha involuntaria. Escobillas de carbón autodesconectantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	1550 W
Potencia entregada	940 W
Factor de eficiencia	61 %
Velocidad en vacío	2800 - 11000 RPM
Velocidad bajo carga	11000 RPM
Torque	2 Nm
Díámetro de disco de corte	125 mm
Eje	M14
Tipo de motor	Marathon
Recubrimiento del bobinado	Epoxi
Escobillas de carbón autodesconectantes	SI
Carcasa giratoria 90°	SI
Interruptor	Fijo
Embrague de seguridad	Mecánico
Cambio de disco sin llave	SI
Guarda sin llave	SI
Control de temperatura	SI
Arranque suave	SI

(progresivo)	
Control de reinicio	SI
Vibraciones	6 m/s ²
Nivel de ruido	93 dB (A)
Peso (Kg)	2.5 Kg
Longitud del cable (m)	4 m
Mango antivibratorio	SI